



家具技术参数表

序号	家具名称	家具尺寸 W*D*H (mm)	数量	技术参数要求	参考图片样式
员工办公区					
1	屏风工位	1200W*600D*1200H	51 套	<p>1、屏风框架：采用优质全钢制厚屏风，铝合金收边厚度$\geq 1.2\text{mm}$。所有屏风厚度$\geq 40\text{mm}$，底部带调节底脚；</p> <p>2、屏风面板：所有屏风桌上 475H 为双面布包钢板（浅金色），桌下 725H 为双面凸点钢板，屏风内部无填充物，钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$（裸钢厚度）一级冷轧钢板，钢制面板白色涂塑，配金属调节脚；</p> <p>3、走线方式：屏风内部走线，具备强弱电分开走线功能，桌上桌下双走线开 3 个 86 面板孔；</p> <p>4、功能：屏风可预留相应挂件的挂轨；</p> <p>5、台面：桌面采用 E0 级刨花板外贴三聚氰胺板，厚度 2.5mm；左右各开 1 个过线孔；</p> <p>6、配置：桌面与屏风相连，角码固定；桌面下设钢梁承托桌面板，横梁尺寸为 1200mm*50mm*25mm，与两侧屏风固定，增加桌面稳固性，保证桌面水平不变形；</p> <p>7、活动柜：每工位配置 1 个钢制活动柜，白色，三抽屉式；390W*530D*600H，采用优质$\geq 0.8\text{mm}$（裸钢厚度）一级冷轧钢板，带锁；</p> <p>8、铝型材：依据 GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999 常规：金属件外观性能电镀层合格，结构安全合格，金属镀层耐腐蚀等级 10 级；</p> <p>9、成品屏风工位检测报告：合格，符合 GB/T35607-2017、QB/T4935-2016、GB18584-2001 标准。甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，TVOC 未检出；</p> <p>10、成品钢制柜检测报告：合格，符合 GB/T35607-2017、GB/T3325-2017 标准。甲醛释放量未检出，TVOC 未检出。</p> <p>11、根据附件布局图安装。</p> <p>12、家具十年质保，以上配置需提供检测报告。</p>	

2	员工椅	常规	<p>51 把</p> <p>1、覆面：采用优质防菌黑网布覆面，甲醛释放量未检出，柔软细腻、无色差、不起球，防污处理、经久耐用；</p> <p>2、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形 PU 泡棉；</p> <p>3、衬板：采用 E0 级优质弯曲木胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$；</p> <p>4、配件：优质气压棒，行程$\geq 80\text{mm}$。五星脚：优质钢制五星脚架，PU 脚轮；</p> <p>5、功能结构：同步倾仰机构，背倾仰式，具备升降、倾仰、三段锁定功能及腰托，头枕可旋转，最低座面高 440mm；</p> <p>6、成品布艺办公椅检测报告：合格，符合 QB/T2280-2016、GB/T 40908-2021、GB/T40907-2021、GB/T35607-2017 标准，甲醛释放量$\leq 0.120\text{mg}/\text{m}^2 \text{h}$，TVOC$\leq 0.010\text{mg}/\text{m}^2 \text{h}$；</p> <p>7、带脚踏；</p> <p>8、多功能扶手，材质为 PU。</p> <p>9、家具十年质保，以上配置需提供检测报告</p>	
---	-----	----	--	---

附件布局图：



