

设备信息					
设备名称	品牌	型号	数量	技术参数及配置要求	其它描述（可增加行）
零信任VPN设备	深信服	aTrust-1000-B1030M-WY	1	<p>支持账号管理、支持组管理；</p> <p>支持策略管理，不同用户、不同组不同访问权限设置、不同限速设置、每个账号的并发终端数量等；</p> <p>支持Windows、MAC、iPhone、Android、华为等各种终端接入设备；</p> <p>能够配合上网行为设备，完成对整个VPN设备的限速管理；</p> <p>支持主要单点登录协议，如CAS, SAML, OIDC, OAuth2.0；</p> <p>负责完成从现有VPN设备到新设备的账号、密码和配置迁移；</p> <p>并发用户授权数量：100个</p> <p>SSL性能参数：最大理论加密流量（Mbps）：300，最大理论建议并发用户数：400，最大理论https并发连接数（个）≥15000，理论https新建连接数（个/秒）≥60；</p> <p>IPSEC性能参数：加密最大流量（Mbps）≥85，理论并发隧道数（Tunnel）≥300。</p> <p>接入授权≥100</p> <p>硬件参数：内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD，电源：单电源，接口≥8千兆电口+2万兆光口SFP+。</p> <p>支持将用户访问零信任系统的WEB资源访问流量解密后镜像给外部网络流量分析系统，如态势感知等设备，以完善系统的用户行为审计溯源能力，提升设备自身的安全性。</p> <p>为方便管理员统筹查看管理零信任系统的整体运行状态，支持对设备自身的安全状态和策略配置进行巡检，对设备的整体状态进行打分，统计所有检查的正常项、异常项和告警项，并输出巡检报告。</p> <p>支持查看当前设备运行状态，包括但不限于设备硬件状态（CPU、内存、磁盘占比等）、实时网络吞吐、历史网络吞吐峰值等信息，便于管理员掌握设备整体运行情况</p> <p>支持在控制台上提供命令面板，内嵌常规的网络配置和排障命令，方便运维人员对设备进行维护，网络测试以及故障排查</p>	提供3年原厂硬件质保和软件升级服务

## 服务需求

服务期间	提供3年原厂硬件质保和软件升级服务
一般响应要求	提供免费的技术支持热线服务，热线支持范围包括合同内要求的维护设备技术、业务的一般性问题、故障保修、系统切换等技术服务,可以随时联系到技术人员提供的热线电话支持没有次数限制
应急响应要求	技术人员接到用户技术支持请求后，立即做出实质响应，电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障
技术支持方式（线上/线下）	7*24小时级别响应时效：每周7天，每天24小时全年无休的7*24*365天响应用户需求

服务频率	
其它要求	深信服原厂下单，验收标准为：设备到货、安装实施、用户迁移完成。
<b>资质要求</b>	
深信服原厂服务承诺函	