

## 1、供应商资质需求★★★:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 本项目采购不接受联合体应答。

## 2、样品提供★★★: 需要提供样品. (样品送到甲方指定位置)

3 交货期及安装地点: 合同签订后 7 日内完成生产、配送及安装调试。

## 4、技术参数:

序号	名称	型号和规格	数量
1	研讨静音仓	<p>定制尺寸 W1200*D900*H2400,</p> <p>1、整体要求: 静音舱安全、环保, 通风、易清洁、防火、防潮、防霉、抗腐蚀、耐磨。拆装便捷。隔音性好、没有胶水固定。</p> <p>2、材质: 材质结构: 整体模块化生产、8mm 厚 3C 认证钢化玻璃等模块自由拼装构成。</p> <p>3、隔声玻璃: 结实、易清洁、防潮、防霉、抗腐蚀、耐磨、隔音效果好。★安全级别高, 破损后无锐角、对人无伤害。具有 3C 认证。</p> <p>4、隔音要求: 有效隔音量 30db。★</p> <p>5、减震: 具有良好减震效果。</p> <p>6、新风系统: 具有低噪声新风系统, 保持舱内空气流通。安全、环保, 符合国家标准, 没有国家标准的必须符合行业标准; 须满足声学的相关要求。噪声≤30dB. ★</p> <p>7、照明: 照明系统安全、环保、健康, 符合国家标准, 没有国家标准的必须符合行业标准; 光源符合视觉健康标准。4000K 自然光色温 LED 照明及以上。</p> <p>8、外饰: 采用粉末喷装 1.2mm 钢板环保外饰面。耐磨、抗污染、防火、防潮, 须根据用户需求进行颜色定制。</p> <p>9、安装: 组装方式无需螺丝、射钉、胶水等材料, 可在两小时内完成六面拆卸, 安装过程对环境无损坏。根据用户需求不限次数、免费拆装, 灵活调整安装、摆放位置。★</p> <p>10、内置电源接口: 内预置可扩充电源适配 100-220V/50HZ 和 12V-USB 电源供应系统。防漏电, 具有漏电保护功能。具有 3C 认证。</p> <p>11、外连线孔: 预留外连线孔满足室内与外部设备的信息连接诉求, 常规长度 1.8 米。</p> <p>12、定制烤漆颜色: 清华紫.</p>	7